

EWC/K

Colla Ecologica
PER POLISTIROLO E PIASTRELLE

SCHEDA TECNICA



Uso Principale

Colla per applicare polistirolo espanso, ceramiche, piastrelle e cartongesso su sottofondi traspiranti.

Modalità d'uso

Ceramica su intonaco: inumidire le piastrelle. Stendere il collante sul muro 1 m² alla volta. Applicare le piastrelle dal basso verso l'alto pressando con forza.

Ceramica con ceramica: martellare e carteggiare le vecchie piastrelle. Rasare con stucco "RASADUR" e lasciare asciugare. Inumidire le piastrelle nuove. Applicare la colla sul muro 1 m² alla volta e posare le piastrelle dal basso verso l'alto pressando con forza.

Polistirolo a soffitto: assicurarsi che il soffitto sia sano, pulito e asciutto. Applicare una mano di fissativo "ISOLFIX". Sul rovescio del pannello stendere il collante in più punti "a noci" e applicare direttamente.

- **TEMPO APERTO:** 20 minuti.
- **RESA PER CERAMICA:** 1-1,5 Kg m².
- **RESA PER POLISTIROLO:** 500 g m².
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **PRESA:** Immediata.
- **ATTREZZI:** Spatola dentata n.3 mm.
- **FILM FINALE:** Duro; resistente all'umidità.
- **TEME IL GELO,** conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
- **PULIZIA:** con acqua tiepida.
- **NON DILUIRE**
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 850 g - 5 Kg - 20 Kg.

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



made in italy

